



0749

BC2-326-0291-0020-02

08

Firestone
BUILDING PRODUCTS
NOBODY COVERS YOU BETTER.®

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Pascal Meisschaert, Director Técnico de

Firestone Building Products
Ikaroslaan 75
1930 Zaventem
Bélgica

Declara que la membrana de EPDM para su uso lastrada, mecánicamente fijada ó totalmente adherida,

RubberGard Non-Reinforced EPDM Membrane (Black)

cuando se siguen las instrucciones de aplicación del fabricante, cumple con la disposición 89/106/EEC (21/12/1988) y con el Anexo ZA de UNE-EN 13956

Certificado de control de producción: BC2-326-0291-0020-02

Comportamiento frente al fuego externo	$F_{roof}(t1)^{(*)}$
Reacción al fuego	F
Estanqueidad al agua	Pasa
Resistencia a la tracción (L/T)	≥ 8 MPa
Alargamiento (L/T)	$\geq 300\%$
Resistencia a la penetración de raíces	Pasa
Resistencia a una carga estática (EPS y hormigón)	25 kg
Resistencia al impacto EPS	15 mm
Resistencia al impacto hormigón	10 mm
Resistencia al desgarro	40 N
Resistencia al cizallamiento del solape	200 N/50 mm
Resistencia al pelado del solape	25 N/50mm
Durabilidad	Pasa
Plegado a baja temperatura	-45 °C

* últimas actualizaciones e información adicional en www.firestonebpe.com

Pascal Meirsschaert,
Technical Manager
Firestone Building Products