

IMPRIDAN 100

Es una pintura asfáltica de base orgánica especialmente orientada para la imprimación de soportes de mortero, chapa y madera antes de la soldadura de las láminas bituminosas, tanto en superficies horizontales como verticales.

Cumple con las especificaciones requeridas en la norma UNE 104-234 (tipo I).



PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN	VALOR	UNIDAD
Envase	20	kg
Rendimiento	0.5	kg/m ²

AVISO

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos o sistemas danosa, se basa en los conocimientos adquiridos por danosa hasta el momento actual y siempre y cuando los productos hayan sido almacenados y utilizados de forma correcta.

No obstante, el funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance de danosa. Así, la garantía ofrecida pues, se limita a la calidad intrínseca del producto suministrado. danosa se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.

Los valores que aparecen en la ficha técnica son resultados de los ensayos de autocontrol realizados en nuestro laboratorio. Septiembre 2006

Página web: www.danosa.com E-mail: info@danosa.com Teléfono: 900 21 10 81